

## Wartung und Pflege Raffstoren

### Bedienung

Bitte vergewissern Sie sich vor Betätigung der Raffstore, ob der Behang frei zu bewegen ist.

**Denn Vorsicht:** Trifft die Raffstore beim Herablassen auf einen Widerstand (zB ein vergessener Gegenstand auf der Fensterbank), so kann der Behang beschädigt werden oder das Aufzugsband bzw. die Aufzugsschnur schief wickeln.

Blockiert der Behang beim Aufziehen, so können die Aufzugbänder (-schnüre) reißen oder der Antrieb zerstört werden!

### Bei Raffstoren mit Schnurzug

Vermeiden Sie bitte Reißen bzw. unkontrolliertes Herabfallenlassen des Behanges.

Der Aufzugmechanismus besteht zum Teil aus textilen Elementen, die sowohl Herstelltoleranz als auch Toleranz im Gebrauch aufweisen können. Dadurch bedingt kann es zu leichten Schrägstellungen des Behanges kommen.

### Bei Raffstoren mit Kurbelantrieb

Knicken Sie die Kurbel nur in der vorgesehenen Richtung. Betätigen Sie die Raffstoren gleichmäßig, ohne Gewaltanwendung.

Erreichen Sie den Endanschlag, so versuchen Sie nicht, noch ein Stück weiterzudrehen, die Endanschläge schützen Ihre Raffstore.

### Bei Raffstoren mit Elektroantrieb

Hier noch einmal der Hinweis: Der Behang muss frei laufen können. Bedenken sie dies insbesondere, wenn die Betätigung über ein Automatikgerät erfolgt.

**Achtung:** Bei mehrmaliger Betätigung hintereinander kann der Thermoschutzschalter ansprechen, der Motor läuft dann nicht mehr. Warten Sie einige Minuten, der Schalter gibt nach Abkühlen den Betrieb wieder frei. Bei Störungen nach einem Gewitter (indirekter Blitzschlag) können ein Ausschalten und Wiedereinschalten der entsprechenden Sicherung die Funktionen wieder herstellen.

## Reinigung und Pflege

Technisch gesehen ist Ihre Raffstore **wartungsfrei**.

Zum Reinigen der Raffstore und der Fixlamellenkonstruktion können die beschichteten Bauteile ( Lamellen, Führungen, Blenden, sowie die Kunststoffteile) mit lauwarmen Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel (Seifenreiniger) abgewischt werden. Bitte: keine Lösungsmittel, keinen Alkohol (Spiritus) verwenden. Auch dürfen keine scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

Beim Reinigen der Lamellen ist unbedingt darauf zu achten, dass durch das Andrücken der Reinigungstücher die Lamellen nicht verformt werden. Mit Gegenhalten an der Unterseite der Lamelle können hartnäckige Flecken beseitigt werden.

Die Lamellen der Fixkonstruktion sind ebenfalls vorsichtig und mit leichtem Andrücken des Reinigungstuches zu säubern. Ein Verdrehen der starren Lamellen durch Anlehnen, Abstützen, etc. ist unbedingt zu vermeiden -> Beschädigung der Konstruktion!!!!

## Weitere Hinweise

Setzen Sie Ihre Raffstore nicht über längere Zeit Baufeuchte aus. Insbesondere aggressives Schwitzwasser durch Fertigputz oder Anstrichmittel können zu Korrosionsschäden am Produkt führen. Lüften Sie bitte regelmäßig und trocknen Sie Kondenswasser von den innenliegenden Metallteilen ab! Sollten Ihnen bei Anstricharbeiten Farbtropfen auf die Lamellen fallen, so wischen Sie diese bitte sofort mit einem feuchten Tuch ab!

Eine Raffstore ist ein Schutz vor der Sonne und bedingt ein Sichtschutz. Sollten Sie das Gefühl haben, man kann durch die schrägen Lamellen von unten in Ihr Zimmer sehen: Wenden Sie die Lamellen nach innen, und Neugierige haben das Nachsehen . . .

### Achtung!

**Eine herabgelassene Raffstore ist für Kinder kein Schutz vor dem Sturz aus dem Fenster!**

Zweckentfremdete Belastung beeinträchtigt Funktion und Sicherheit Ihrer Raffstore. Bei Fehlbedienung und unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!